

Electrolux Avalanche

Pika, **5-aastase garantiiga** soodsa hinnaklassiga soojuspump, mis töötab efektiivselt kuni -25°C külmaga. Innovaatilise tehnoloogiana kasutab soojuspump mitmeastmelist plasma õhupuhastamise süsteemi, mis eemaldab ebameeldivad lõhnad ja neutraliseerib enimlevinud bakterid. Võrreldes tavaliste elektriradiaatoritega tarbib Avalanche Eesti keskmise välistemperatuuri juures ühe kilovati soojuse tootmiseks kuni 4 korda vähem energiat.



	EACS/I-09HAV/N8_19Y AVALANCHE 8	EACS/I-12HAV/N8_19Y AVALANCHE 12	EACS/I-18HAV/N8_19Y AVALANCHE 18	EACS/I-24HAV/N8_19Y AVALANCHE 24
KÜTTEVÕIMSUS, kW	2,80 (0,45-4,20)	3,67 (0,80-4,50)	5,30 (1,12,6,80)	7,40 (1,70-10,63)
JAHUTUSVÕIMSUS, kW	2,70 (0,45-3,50)	3,50 (0,70-4,00)	5,20 (1,26-6,60)	7,00 (1,93-8,85)
TOIDE	Välisosas 3x1,5	Välisosas 3x1,5	Välisosas 3x1,5	Välisosas 3x2,5
SEER	6,8	7	7	6,5
SCOP	3,20 - 5,10	3,20 - 5,10	3,10 - 5,10	2,80 - 5,10
ENERGIAKLASS KÜTE	B - A+++	B - A+++	B - A+++	C - A++
ENERGIAKLASS JAHUTUS	A++	A++	A++	A++
KÜLMAINE KOGUS, kg (R32)	0,55	0,7	1	1,7
MÜRATASE SISEOSA, dB (A)	24-41	26-48	31-45	33-48
MÜRATASE VÄLISOSA, dB (A)	50	52	57	58
SISEOSA MÕÕDUD (LxKxS)	790x275x200	845x289x209	970x300x224	1078x325x246
VÄLISOSA MÕÕDUD (KxLxS)	776x540x320	848x596x320	965x700x396	963x700x396
SISEOSA KAAL, kg	9	10,5	13,5	16,5
VÄLISOSA KAAL, kg	27,5	31	45	53,5
GARANTII	5	5	5	5
NUTISEADMEST JUHTIMINE	Tellitav lisavarustusena	Tellitav lisavarustusena	Tellitav lisavarustusena	Tellitav lisavarustusena
TÖÖTEMPERatuur KÜTMISEL	-25 - + 24	-25 - + 24	-25 - + 24	-25 - + 24
TÖÖTEMPERatuur JAHUTAMISEL	-15 - + 43	-15 - + 43	-15 - + 43	-15 - + 43
SUVILAREZIIM	+ 8 °C	+ 8 °C	+ 8 °C	+ 8 °C

- ✓ Õhu puhastusfunktsioon "Cold plazma" ionisatsioon
- ✓ Enesediagnostika
- ✓ Õhukuivatus
- ✓ Autorestart
- ✓ Külmaine R32
- ✓ Õhu ioniseerimine, hävitab baktereid. Sisekliima muutub puhtamaks ja tervemaks
- ✓ Kaugjuhtimispuldi andur tunnetab ümbritsevat temperatuuri ja edastab signaali seadme siseosale