



Enefit Industry AS, Estonia kaevandus, Väike-Pungerja, 41324 Alutaguse vald, Ida-Virumaa

4/16-16/32-32/63-0/32 -1403-CPR-0107-2025.01

EVS-EN 13242:2006 +A1:2008					
EVS-EN 12620:2005+A1:2008					
Põhiomadused		Toode / toimivus			
Tera kuju, - suurus ja tihedus	Tera suurus	4/16	16/32	32/63	0/32
	Terakoostise kategooria	$G_C 80/20$	$G_C 80/20$	$G_C 80/20$	$G_A 85$
	Kesksõela läbind ja kategooria	20-55	20-50	40-70	NPD
		$GT_C 20/17,5$	$GT_C 20/15$	$GT_C 20/15$	
	Terakuju	Fl_{20}			
	Terade näivtihedus	$2,55 \pm 0,1 \text{ Mg/m}^3$	$2,55 \pm 0,1 \text{ Mg/m}^3$	$2,54 \pm 0,1 \text{ Mg/m}^3$	$2,57 \pm 0,1 \text{ Mg/m}^3$
Puhtus	Peenosiste sisaldus	f_4	f_4	f_2	f_{10}
	Peenosiste kvaliteet	NPD			
Purustatud terade protsent	Purusatud pindadega terade sisaldus	$C_{90/3}$			
Purunemiskindlus	Los Angeles'e tegur (fr 10/14)	LA_{40}	LA_{35}	LA_{35}	LA_{40}
Ohtlikud ained	Aktiivsuskontsentratsiooni indeks	$I \leq 1$			
Ilmastiku kindlus	Basaldi "Sonnenbrand"	NPD			
	Veeimavus	WA_{245}	WA_{245}	WA_{244}	WA_{245}
	Külmakindlus	F_{11}	F_6	F_4	F_8

Kavandatud kasutusotstarve:

1. Ehitustöödel ja tee-ehituses sidumata ja hüdrauliselt seotud
2. Betooni täitematerjal